

INDESIT		
Oznaka modela		XWDA 751680X W EU
Razred energetske učinkovitosti <sup>1)</sup>		
A (najmanja potrošnja) do G (najveća potrošnja)		A
Potrošnja električne energije <sup>1) 2)</sup>	kWh	
Pranje, centrifugiranje i sušenje	kWh	4,76
Pranje i centrifugiranje	kWh	1,05
Učinak centrifugiranja <sup>1)</sup>		
A (najmanja potrošnja) do G (najveća potrošnja)		A
Preostala vlaga <sup>1)</sup>	%	44
Maksimalni broj okretaja centrifuge <sup>1)</sup>	o/min	1600
Maksimalna količina rublja (Pamuk) <sup>1)</sup>		
Pranje	kg	7
Sušenje	kg	5
Potrošnja vode <sup>1)</sup>		
Pranje, centrifugiranje i sušenje	l	92
Pranje i centrifugiranje	l	
Trajanje <sup>1)</sup>		
Pranje, centrifugiranje i sušenje	min	170
Očekivana godišnja potrošnja 4-članog kućanstva <sup>3)</sup>		
- pranje, centrifugiranje i sušenje		
Potrošnja električne energije (AE_C) <sup>1)</sup>	kWh	952
Potrošnja vode <sup>1)</sup>	l	18400
- pranje i centrifugiranje		
Potrošnja električne energije (AE_C) <sup>1)</sup>	kWh	210
Potrošnja vode <sup>1)</sup>	l	11800
Buka <sup>4)</sup>		
Pranje	dB(A)re1pW	54
Centrifugiranje	dB(A)re1pW	80
Sušenje	dB(A)re1pW	59
Izvedba		
Punjenje s gornje / prednje strane		
Samostojeći uređaj s radnom pločom		
Samostojeći uređaj s mogućnošću podgradnje		
Uređaj za podgradnju (bez radne ploče)		
Mogućnost mobilnosti uređaja		
Otvaranja vrata na desnu/lijevu/ostalo stranu		
Mjere		
Mjere uređaja <sup>5)</sup>	visina	cm
		85
Širina	cm	59,5
dubina <sup>6)</sup>	cm	54,0
Pomak sokla naprijed/nazad	cm/cm	
Visina za podgradnju	cm	
Visina pri otvorenom poklopcu (toplader)	cm	
Dubina pri otvorenim vratima (frontlader)	cm	
Podesivo po visini	+/- cm	
Netto težina	kg	67
Električni priključak		
Napon	V	220-240
Priključna vrijednost	W	1850
Osigurač	A	
Frekvencija	Hz	50
Dovod vode		
Hladna / topla voda		•/-
Ime i adresa proizvođača		INDESIT COMPANY Srl
Objašnjenje:		

● da, na raspolaganju

- 1) Vrijednosti prema normi EN 50299 u standardnom programu „Pamuk, 60°C“ i „Pamuk, suho za ormar“
- 2) Po potpunom programu (pranje, centrifugiranje i sušenje) ili po programu pranja (samo pranje i centrifugiranje) prema osnovici normativnog ispitivanja za programe „Pamuk, 60°C“ i „Pamuk, suho za ormar“. Stvarna potrošnja ovisi o uvjetima rada uređaja.
- 3) 200 standardnih ciklusa pranja u programima „Pamuk, 60°C“ i „Pamuk, suho za ormar“
- 4) Vrijednosti prema normi EN 60704
- 5) Kod podgradbenih uređaja visina niše
- 6) Dubina uključujući odmak od zida