

INDESIT		
Oznaka modela		XWDE 961480X WKKC EU
Razred energetske učinkovitosti ¹⁾		
A (najmanja potrošnja) do G (najveća potrošnja)		A
Potrošnja električne energije ^{1) 2)}	kWh	
Pranje, centrifugiranje i sušenje	kWh	6,12
Pranje i centrifugiranje	kWh	1,35
Učinak centrifugiranja ¹⁾		
A (najmanja potrošnja) do G (najveća potrošnja)		B
Preostala vlaga ¹⁾	%	53
Maksimalni broj okretaja centrifuge ¹⁾	o/min	1400
Maksimalna količina rublja (Pamuk) ¹⁾		
Pranje	kg	9
Sušenje	kg	6
Potrošnja vode ¹⁾		
Pranje, centrifugiranje i sušenje	l	95
Pranje i centrifugiranje	l	
Trajanje ¹⁾		
Pranje, centrifugiranje i sušenje	min	194
Očekivana godišnja potrošnja 4-članog kućanstva ³⁾		
- pranje, centrifugiranje i sušenje		
Potrošnja električne energije (AE_C) ¹⁾	kWh	1224
Potrošnja vode ¹⁾	l	19000
- pranje i centrifugiranje		
Potrošnja električne energije (AE_C) ¹⁾	kWh	270
Potrošnja vode ¹⁾	l	10400
Buka ⁴⁾		
Pranje	dB(A)re1pW	54
Centrifugiranje	dB(A)re1pW	81
Sušenje	dB(A)re1pW	61
Izvedba		
Punjenje s gornje / prednje strane		
Samostojeći uređaj s radnom pločom		
Samostojeći uređaj s mogućnošću podgradnje		
Uređaj za podgradnju (bez radne ploče)		
Mogućnost mobilnosti uređaja		
Otvaranja vrata na desnu/lijevu/ostalo stranu		
Mjere		
Mjere uređaja ⁵⁾	visina	cm
		85
Širina	cm	59,5
dubina ⁶⁾	cm	60,5
Pomak sokla naprijed/nazad		
	cm/cm	
Visina za podgradnju	cm	
Visina pri otvorenom poklopcu (toplader)	cm	
Dubina pri otvorenim vratima (frontlader)	cm	
Podesivo po visini	+/- cm	
Netto težina	kg	72
Električni priključak		
Napon	V	220-240
Priključna vrijednost	W	1850
Osigurač	A	
Frekvencija	Hz	50
Dovod vode		
Hladna / topla voda		•/-
Ime i adresa proizvođača		INDESIT COMPANY Srl
Objašnjenje:		

● da, na raspolaganju

- 1) Vrijednosti prema normi EN 50299 u standardnom programu „Pamuk, 60°C“ i „Pamuk, suho za ormar“
- 2) Po potpunom programu (pranje, centrifugiranje i sušenje) ili po programu pranja (samo pranje i centrifugiranje) prema osnovici normativnog ispitivanja za programe „Pamuk, 60°C“ i „Pamuk, suho za ormar“. Stvarna potrošnja ovisi o uvjetima rada uređaja.
- 3) 200 standardnih ciklusa pranja u programima „Pamuk, 60°C“ i „Pamuk, suho za ormar“
- 4) Vrijednosti prema normi EN 60704
- 5) Kod podgradbenih uređaja visina niše
- 6) Dubina uključujući odmak od zida